

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ СОЕДИНЕНИЕ MINI RECORD™

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЫБЕРИТЕ СВОЁ СОЕДИНЕНИЕ


Размер замков	толщина ленты		Мин. ø намотки		Максимальное рабочее натяжение ленты		Качество стали	Шипы	Ось	Установка
	мм	дюймы	мм	дюймы	Н/мм	PIW				
MR™1	1.5 - 3.2	1/16 - 1/8	50	2	20	115	ОЦИНКОВАННАЯ или НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	Гибкая ось из нержавеющей стали в оплетке Ø2.1	Установочная машинка молоткового типа; В качестве опции предлагается установочная машинка MLT Quick Driver™
MR™2	3 - 5	1/16 - 3/16	75	3	32	185			Гибкая ось из нержавеющей стали в оплетке Ø3.6	
MR™3	4.8 - 6.4	3/16 - 1/4	100	4	40	230			Гибкая ось из нержавеющей стали в оплетке Ø5.1	

В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОПОРНЫЕ ШАЙБЫ И КАБЕЛИ

MR™1 / MR™2 / MR™3

Упаковка из 100 единиц

Шайбы для стабилизации оси для соединения MR™ доступны по отдельному запросу



УПАКОВКА

В соответствии с Вашими потребностями

КОМПЛЕКТ ИЗ 4 СОЕДИНЕНИЙ

комплект содержит:

- 4 замка с размерами под ширину вашей ленты (600, 900, 1000, 1050, 1200, 2000, 3000 мм),
- Шипы из нержавеющей стали,
- Гибкая ось из нержавеющей стали в оплетке под размер вашего соединения.

КОМПЛЕКТ ИЗ 48 СОЕДИНЕНИЙ

комплект содержит:

- 48 замков с размерами под ширину вашей ленты (600, 900, 1000, 1050, 1200, 2000, 3000 мм),
- Шипы из нержавеющей стали,
- Ось заказывается отдельно в бухтах длиной 30 погонных метров.



Для любого сопровождения в установке нашей продукции или в решении Ваших проблем на Вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим **сервисом Горячая линия** в режиме реального времени.

Регистрация на www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service

Логотип дистрибьютора

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com